

Catégories de produits	Mélanger / diluer	Technique d'application	Consommation préconisée	Charge m ² /m ³
1. Produits liquides				
1.1 Apprêt / primaire, primaire d'imperméabilisation ou primaire barrière				
1.1.1 Aqueux	Si ES ¹ > 10 %, diluer à l'eau pour obtenir un ES ¹ = 10 % Si ES ¹ ≤ 10%, en état de livraison	verser dans une coupe à fond plat	10 g/m ² ES ¹	
1.1.2 Sans eau				
1.2 Colles fluides et fixateurs fluides prêts à l'emploi (p. ex. revêtement antiglisso (fixateur) pour DPA, fixateur au rouleau, colle en spray, frein filet, colle à bois, adjuvants dispersion pour colles à carrelage et râgréage minéraux, pont d'adhérence dispersion (p. ex. pour chape adhérente))	homogénéiser		0,4	
1.3 Etanchéité liquide (p. ex. membrane liquide, étanchéité de surface réactive), liant pour chape résine réactive, scellement de fissures	homogénéiser ou mélanger, selon instructions du fabricant		100 g/m ²	
2. Produits en poudre				
2.1 Râgréage ciment / sulfate de calcium	mélanger avec de l'eau ou avec le composant liquide livré, selon instructions du fabricant	application lissée	3 mm d'épaisseur	
2.2 Colle à carrelage ciment ou minérale autre (mortier-colle, mortier-colle épais), mortier de maçonnerie et mortier de joint ciment				
2.3 Cement rapide				
2.4 Chapes	mélanger avec de l'eau selon instructions			
2.4.1 Mortier de chape base ciment ou sulfate de calcium				
2.4.2 Liant pour chape ciment ou sulfate de calcium	mélanger dans un rapport de 1 / 4 de sable puis brassier avec de l'eau selon instructions			
2.4.3 Adjuvant pour chape, liquide ou en poudre	mélanger le ciment CEM I 42,5 N dans un rapport de 1 / 4 avec du sable puis avec de l'eau et la dose maximale d'adjuvant, conformément aux instructions	application lissée	12 mm	0,4
2.5 Colle en poudre (p. ex. colle à parquet ou linoléum, sauf colle à carrelage)		raclette B1		
2.6 Badigeon ciment d'étanchéité à 1 ou 2 comp. / étanchéité en poudre, primaire garnissant / primaire garnissant épais	Préparer selon les instructions du fabricant	application lissée	100 g/m ²	
2.7 Pont d'adhérence épaisse (p. ex. pour chape adhérente)				
3. Produits pâteux				
3.1 Colle à parquet, revêtement de sol à 1 ou 2 comp., colle à carrelage prête à l'emploi, colle de montage, fixateur pâteux pour revêtement de sol, colle pâteuse autre.				
3.2 Râgréage base dispersion ou résine réactive	homogénéiser	raclette B1	300 g/m ²	0,4
3.3 Etanchéité dispersion ou résine réactive sous carreaux				
3.4 Mortier de jointoiement base dispersion ou résine réactive				

Le document est actuellement en cours de révision et sera prochainement disponible.